

## libtdt - Feature #609

### parse log codes from repo

31.01.2025 16:32 - Maximilian Seesslen

|                        |                     |                             |             |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>         | Erledigt            | <b>Beginn:</b>              | 31.01.2025  |
| <b>Priorität:</b>      | Normal              | <b>Abgabedatum:</b>         |             |
| <b>Zugewiesen an:</b>  | Maximilian Seesslen | <b>% erledigt:</b>          | 0%          |
| <b>Kategorie:</b>      |                     | <b>Geschätzter Aufwand:</b> | 0.00 Stunde |
| <b>Zielversion:</b>    | v0.3.0              | <b>Aufgewendete Zeit:</b>   | 0.00 Stunde |
| <b>CS Zielversion:</b> | CS2025.02           |                             |             |

#### Beschreibung

Would be cool to print nice messages in the diagnose widget of cordyceps.  
Libtdt should not know about all the errors.  
It can parse the complete sourcecode folder to parse tdtLog.json files and generate the corresponding map.

#### [20250203]

Its in the libtdt generator.  
Whats about biwak errors.

#### Historie

##### #1 - 03.02.2025 13:11 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #2 - 04.02.2025 10:00 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

Done.